

Rev. 00
Marzo 2014

Tel-eMED

Scheda tecnica

UA-767PBT-Ci

Misuratore automatico a bracciale
– trasmissione dati Bluetooth

INTERMED
Strumenti Medicali e Ausili



Codice	Descrizione
UA-767PBT-Ci	Misuratore automatico a bracciale – trasmissione dati Bluetooth

Indicazioni	
Produttore	A&D Company Limited – Tokyo Giappone
CND	Z12039080
Repertorio	1257019/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe IIa conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Misuratore elettronico per il monitoraggio della pressione arteriosa, con tecnologia wireless Bluetooth ver. 2.1 classe 1 HDP SSP, certificato Continua, compatibile con sistemi iOS e android. Ideale per applicazioni a centrali di raccolta parametri fisiologici e per le applicazioni di telemedicina.

Descrizione

Metodo di misura oscillometrico clinicamente validato secondo il protocollo della British Hypertension Society – grado A/A.

Grande display a cristalli liquidi a 3 linee con caratteri di altezza 16 mm, per la visualizzazione contemporanea dei valori di Sistolica, Diastolica e Pulsazioni.

Memorizzazione automatica dell'ultima misura.

Speciale funzione di analisi e indicazione dei battiti cardiaci irregolari.

Indicatore dinamico che visualizza sul display, mediante 6 segmenti, l'aumento e il decremento della pressione di gonfiaggio, allo scopo di valutare il progresso della misura.

Operazioni mediante un solo pulsante: premendolo, lo strumento si attiva, compie l'intero ciclo della misura e automaticamente si spegne circa 2 minuti dopo l'ultima operazione per salvaguardare l'autonomia delle batterie.

Predisposizione per l'utilizzo con alimentatore a rete elettrica.

INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Accessori presenti all'interno della confezione

UA-767PBT-Ci
Bracciale adulti latex free
Custodia di trasporto
nr. 4 batterie alcaline da 1,5 V – tipo AA

Caratteristiche tecniche

Parametri rilevati:	Pressione arteriosa e pulsazioni
Metodi di misura:	oscillometrico
Range di misura:	pressione 20 – 280 mmHg pulsazioni 40 – 200 battiti/min.
Precisione della misurazione:	Pressione: ± 3 mmHg Polso: $\pm 5\%$
Pressurizzazione:	automatica
Range pressione di gonfiaggio:	0 – 300 mmHg
Campo di applicazione:	adulti e bambini
Display:	a cristalli liquidi: durante misura – livelli di pressione termine misura – valori di pressione e pulsazioni, indicatore di aritmia cardiaca, codici di errore
Alimentazione:	nr. 4 batterie alcaline da 1,5 V – tipo AA
Autonomia batterie:	450 misure
Capacità di memorizzazione:	200 misure
Dimensioni:	147 (L) x 110 (P) x 64 (A) mm
Peso:	300 grammi batterie escluse
Temperatura di utilizzo:	+10 °C ~ +40 °C
Temperatura di conservazione:	-10 °C ~ +60 °C

Marchi di qualità

Precisione Clinicamente Validata secondo il protocollo della British Hypertension Society (B.H.S.)
Il misuratore UA-767PBT-Ci è conforme ai requisiti del protocollo di validazione della British Hypertension Society grado A/A.

Può essere quindi utilizzato sia nella pratica clinica che per studi epidemiologici o di valutazione del trattamento farmacologico su pazienti.

Controindicazioni e avvertenze

Leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo con lo strumento.

INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
Arrotolare il tubo prolunga del bracciale con cautela evitando di formare angoli.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

5 anni per difetti di fabbricazione.

Accessori

SLIM-ADU	Bracciale per adulti, latex free con anello in plastica. Circonferenza arto da 22 a 32 cm.
UA-OBE	Bracciale per obesi, latex free. Circonferenza arto da 32 a 42 cm.
AX-TB233C-EC	Alimentatore a rete elettrica

INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142